

>> Tendistrallo.

Tendistrallo a manovella.

Nemo dispone di tre tipi di tendistralli (per cavi da 8 a 10 mm) tutti dotati di pignone ad innesto ottagonale che consente l'azionamento del tenditore mediante una normale manovella per winch.

Gli speciali cuscinetti Inox reggispinta e le bronzine autolubrificanti consentono notevoli carichi di trazione garantendo massima scorrevolezza e minimo sforzo di azionamento.

Il corpo esterno è realizzato in Acciaio Inox e lega leggera anodizzata a forte spessore.

Inoltre il nuovo tendistrallo (cod. 212.715) costruito con la tecnologia delle grosse serie, consente di ridurre i costi mantenendo sempre un'estetica raffinata.



Tendistrallo a volantino "normale".

Disponibili per cavi da 5 a 8 mm di diametro. I bracci pieghevoli consentono di mantenere il minimo ingombro e, al tempo stesso, esercitare la massima forza.

L'alluminio del tipo peralluman, l'Acciaio Inox 316, il bronzo autolubrificante e le boccole isolanti in delrin ne costituiscono la componentistica.



Tendistrallo a volantino "a sgancio rapido".

Nella versione "A SGANCIO RAPIDO", il moschettone permette di agganciare e sganciare lo strallo velocemente dalla landa permettendo un rapido cambio di vele.

La loro applicazione è ideale su trinchette o su qualsiasi strallo volante.

